# Adaptacja budynku PODR na cele biurowe
# przekrój I-I skala 1:1oo

**Sp1"**

(od wewnątrz)
–tynk cem.–wap. wewnetrzny
–mur z bloczków z betonu zwykłego 24 cm/słupy żelbetowe
–roztwór bitumiczny do gruntowania
–2x papa termozgrzewalna
–polistyren ekstrudowany na klej bitumiczny – 12 cm
–folia kubełkowa

**Sp2**

(od wewnątrz)
–tynk cem.–wap. wewnętrzny
–istniejąca ściana
–tynk cementowy – rapówka
–roztwór bitumiczny do gruntowania
–2x papa termozgrzewalna
–polistyren ekstrudowany na klej bitumiczny – 12 cm
–folia kubełkowa

**Sp2'**

(od wewnątrz)
–przestrzeń zasypana
–istniejąca ściana
–tynk cementowy – rapówka
–roztwór bitumiczny do gruntowania
–2x papa termozgrzewalna
–polistyren ekstrudowany na klej bitumiczny – 12 cm
–folia kubełkowa

**Sp2"**

(od wewnątrz)
–przestrzeń pod płytą nowo proj. podłogi
–folia kubełkowa
–2x papa termozgrzewalna
–roztwór bitumiczny do gruntowania
–tynk cem. – rapówka
–istniejąca ściana
–przestrzeń zasypana

**Sz1**

(od wewnątrz)
–przestrzeń pod płytą nowo proj. podłogi
–2x papa termozgrzewalna
–roztwór bitumiczny do gruntowania
–mur z bloczka z betonu zwykłego 24 cm
–roztwór bitumiczny do gruntowania
–2x papa termozgrzewalna
–polistyren ekstrudowany na klej bitumiczny – 12 cm
–tynk cienkowarstwowy na siatce

**Sz2**

(od wewnątrz)
–tynk cem.–wap. wewnętrzny
–ściana istniejąca
–tynk cem. – rapówka
–roztwór bitumiczny do gruntowania
–2x papa termozgrzewalna
–polistyren ekstrudowany na klej bitumiczny – 12 cm
–tynk cienkowarstwowy na siatce

**Sz3**

(od wewnątrz)
–powłoka malarska
–gładź gipsowa
–tynk cem.–wap. wewnętrzny
–ściana proj. – murowana z bloczków silikatowych 24 cm
–styropian fasadowy – 15 cm
–tynk cienkowarstwowy na siatce

**Sz4**

(od wewnątrz)
–powłoka malarska
–gładź gipsowa
–tynk cem.–wap. wewnętrzny
–ściana istniejąca
–styropian fasadowy – 15 cm
–tynk cienkowarstwowy na siatce




*±0,00 = 187,12 mnpm*

OZNACZENIA:

1. Na odkrytych (do poziomu spodu nowej podsypki piaskowej) ścianach/ławach istniejących wykonać izolację z papy termozgrzewalnej na podłożu wyrównanym zaprawą polimerocementową i zagruntowanym; izolacje tę połączyć później z wywiniętą na ściany izolacją poziomą płyty podłogi na gruncie.
2. Izolację poziomą z papy na ławach fundamentowych połączyć z pionową izolacją ściany, przy styku płaszczyzn zastosować fasetę o promieniu 4-6cm wykonaną z zaprawy polimerocemenowej.

**Eco-Construction Sp. z o.o.**
*ul. Fiszera 14; 80-231 Gdańsk*

| | |
|---|---|
| Projekt: | "ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY NA CELE BIUROWE I SALI KONFERENCYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU PPOŻ " |
| Inwestor: | Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku<br>Trakt Św. Wojciecha 293, 80–001 Gdańsk |
| Lokalizacja: | dz. nr 217/31; 217/70; 217/74,217/76 obręb Lubań, gm. Nowa Karczma, powiat Kościerski |
| | Projekt Wykonawczy |
| Branża: | ARCHITEKTURA — Data: — Podpisy: |
| Projektant: Nr uprawnień: | mgr inż. arch. Konrad Trojanowski<br>upr. nr 522/POOKK/2012 czł. POIA nr PO-1263 |
| Współpraca: Nr uprawnień: | mgr inż. arch. Anna Bieśladecka<br>upr. nr 533/POOKK/2013 czł. POIA nr PO-1268 — 07.2015r. |
| Sprawdzający: Nr uprawnień: | dr inż. arch. Ewa Brach<br>upr. nr 5674/Gd/93, czł. POIA nr PO-0006 |
| Tytuł: PRZEKRÓJ POPRZECZNY I-I | Skala: 1:100 — Nr rys.: A006 |