Adaptacja budynku PODR na cele biurowe
przekrój II-II skala 1:1oo



Sp1
(od wewnątrz)
–2x papa termozgrzewalna
–roztwór bitumiczny do gruntowania
–mur z bloczków z betonu zwykłego 24 cm/słupy żelbetowe
–roztwór bitumiczny do gruntowania
–2x papa termozgrzewalna
–polistyren ekstrudowany na klej bitumiczny – 12 cm
–folia kubełkowa

Sp1'
(od wewnątrz)
–2x papa termozgrzewalna
–roztwór bitumiczny do gruntowania
–ściana istniejąca
–przestrzeń zasypana

Sp1"
(od wewnątrz)
–tynk cem.–wap. wewnętrzny
–mur z bloczków z betonu zwykłego 24 cm/słupy żelbetowe
–roztwór bitumiczny do gruntowania
–2x papa termozgrzewalna
–polistyren ekstrudowany na klej bitumiczny – 12 cm
–folia kubełkowa

Sp2
(od wewnątrz)
–tynk cem.–wap. wewnętrzny
–istniejąca ściana
–tynk cementowy – rapówka
–roztwór bitumiczny do gruntowania
–2x papa termozgrzewalna
–polistyren ekstrudowany na klej bitumiczny – 12 cm
–folia kubełkowa

Sp2'
(od wewnątrz)
–przestrzeń zasypana
–istniejąca ściana
–tynk cementowy – rapówka
–roztwór bitumiczny do gruntowania
–2x papa termozgrzewalna
–polistyren ekstrudowany na klej bitumiczny – 12 cm
–folia kubełkowa

Sp2"
(od wewnątrz)
–przestrzeń pod płytą nowo proj. podłogi
–folia kubełkowa
–2x papa termozgrzewalna
–roztwór bitumiczny do gruntowania
–tynk cem. – rapówka
–istniejąca ściana
–przestrzeń zasypana

Sz1
(od wewnątrz)
–przestrzeń pod płytą nowo proj. podłogi
–2x papa termozgrzewalna
–roztwór bitumiczny do gruntowania
–mur z bloczka z betonu zwykłego 24 cm
–roztwór bitumiczny do gruntowania
–2x papa termozgrzewalna
–polistyren ekstrudowany na klej bitumiczny – 12 cm
–tynk cienkowarstwowy na siatce

Sz2
(od wewnątrz)
–tynk cem.–wap. wewnętrzny
–ściana istniejąca
–tynk cem. – rapówka
–roztwór bitumiczny do gruntowania
–2x papa termozgrzewalna
–polistyren ekstrudowany na klej bitumiczny – 12 cm
–tynk cienkowarstwowy na siatce

Sz3
(od wewnątrz)
–powłoka malarska
–glazura gipsowa
–tynk cem.–wap. wewnętrzny
–ściana proj. – murowana z bloczków silikatowych 24 cm
–styropian fasadowy – 15 cm
–tynk cienkowarstwowy na siatce

Sz4
(od wewnątrz)
–powłoka malarska
–glazura gipsowa
–tynk cem.–wap. wewnętrzny
–ściana istniejąca
–styropian fasadowy – 15 cm
–tynk cienkowarstwowy na siatce

±0,00 = 187,12 mnpm

Eco-Construction Sp. z o.o. ul. Fiszera 14; 80-231 Gdańsk	
Projekt:	"ADAPTACJA BUDYNKU PODR NA CELE BIUROWE; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY NA CELE BIUROWE I SALI KONFERENCYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ SYSTEMU PPOŻ "
Inwestor:	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80–001 Gdańsk
Lokalizacja:	dz. nr 217/31; 217/70; 217/74, 217/76 obręb Lubań, gm. Nowa Karczma, powiat Kościerski
	Projekt Wykonawczy
Branża:	ARCHITEKTURA — Data: 07.2015r. — Podpisy:
Projektant: Nr uprawnień:	mgr Inż. arch, Konrad Trojanowski upr. nr 522/POOKK/2012 czł. POIA nr PO-1263
Współpraca: Nr uprawnień:	mgr Inż. arch, Anna Bieśladecka upr. nr 533/POOKK/2013 czł. POIA nr PO-1268
Sprawdzający: Nr uprawnień:	dr Inż. arch, Ewa Brach upr. nr 5674/Gd/93, czł. POIA nr PO-0006
Tytuł: PRZEKRÓJ PODŁUŻNY II - II	Skala: 1:100 — Nr rys.: A007